

SML

S-Monovette® Labeler

NEU!

Modell: SML-3



Positioniert individuelle Patienten-Etiketten perfekt auf der S-Monovette®

- Gewährleistet die richtige Zuordnung von Materialcode und S-Monovette®
- Integrierbar in bestehende KIS/LIS-Systeme
- S-Monovetten werden als Patienten-Set im Becher ausgegeben
- Zusatzeetiketten für Spezialproben können separat generiert werden

Funktionsbeschreibung

- Stand-Alone Gerät zur Bereitstellung patientenspezifisch voretiktierter Sarstedt Blutentnahmeröhren (S-Monovette®)
- Etikett-Erstellung mit Barcode (1-D/2-D) und Text
- Etikettierung der Röhren
- Bereitstellung einzelner Etiketten für andere Probenahmegefäße
- Etikettenformat 40 x 26 mm
- Offline-Betrieb mit Röhrenanforderung per Touch Screen
- Online-Betrieb in direkter Kommunikation mit dem LIS oder KIS

Zuführung:

- Einzel, manuell (SML-1)
- Bereitstellung der Röhren im Rotormagazin (SML-2; SML-3)
- 40 Röhren/Rotor

Ausgabe:

- Röhren Set pro Patient im Becher
- Einzelbecher (SML-1; SML-2)
- 8 Becher im Karussell (SML-3)
- Zusatztikett am Drucker (Option)

Gefäßtypen

- S-Monovette®
- Außendurchmesser 11 bis 16 mm, Länge 65-100 mm (ohne Kappe)

Abmessungen

- 520 x 500 x 420 mm (BxTxH)
- Gewicht: SML-1 ca. 40 kg
SML-2 ca. 50 kg
SML-3 ca. 55 kg

Elektrischer Anschluss

- 115-230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Allgemeine Daten

- Geräuschpegel: < 65 dB(A)
- zul. Umgebungstemperatur: + 15°C bis + 40°C
- max. relative Luftfeuchtigkeit: 80%, nicht kondensierend

Durchsatz

- ≤ 20 Sek. für einen Etikettierauftrag mit 4 Röhren und einem Zusatztikett

Optionales Zubehör

- Separater Etikettendrucker

SARSTEDT AG & Co.
Postfach 12 20 · D-51582 Nümbrecht
Telefon +49 22 93 305-0
Telefax +49 22 93 305-3450
Service 0800 (Deutschland)
Telefon (0800) 0 83 305-0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com