

SML

S-Monovette® Labeler

NOVO!

Modelo: SML-2



Para a rotulagem de S-Monovette® imediatamente antes da coleta de sangue

- Para uso em enfermarias de hospitais e unidades de atendimento ambulatorial
- Os tipos de tubos são especificados de acordo com o formulário de solicitação do laboratório para cada paciente
- Todos os S-Monovette® necessários estão prontos, sem faltar nenhum tubo para coleta
- Sem erros de rotulagem
- Todos os tubos são colocados em recipientes específicos para cada paciente
- Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuário (opcional)
- Etiquetas perfeitamente posicionadas para garantir um fácil processamento nos analisadores

 **SARSTEDT**

Descrição e funcionalidade

- Dispositivo para rotulagem e fornecimento de tubos de coleta de sangue (S-Monovette®) específicos por paciente
- Etiquetas impressas com código de barras (1D/2D) e texto
- Etiquetas fixadas automaticamente nos tubos de coleta
- Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuário
- Dimensões da etiqueta 40 x 26 mm
- Operação offline com pedidos de tubos feitos através da tela touch screen
- Operação online em comunicação via interfaceamento (LIS ou KIS)

Abastecimento:

- Individual, manual (SML-1)
- Abastecimento por carrossel de tubos (SML-2; SML-3)
- 40 tubos/carrossel

Saída:

- Kit de tubos rotulados separados em recipientes específicos para cada paciente
- Saída única (SML-1; SML-2)
- Carrossel de saída automática com 8 recipientes (SML-3)
- Etiquetas adicionais disponíveis na impressora de código de barras externa (opcional)

Tipos de tubos de amostra

- S-Monovette®
- Tubos de 11 a 16 mm de diâmetro e de 65 a 100 mm de comprimento (sem tampa)

Dimensões

- 520 x 500 x 420 mm (LxPxA)
- Peso: SML-1 aprox. 40 kg SML-2 aprox. 50 kg SML-3 aprox. 55 kg

Alimentação

- 115-230 V CA $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Informações gerais

- Nível de ruído: < 65 dB(A)
- Temperatura ambiente admissível: + 15 °C a + 40 °C
- Umidade relativa máxima do ar: 80%, sem condensação

Produtividade

- Menos de 20 segundos para rotular um pedido com 4 tubos e uma etiqueta adicional

Acessórios / Opcionais

- Impressora de código de barras externa

Sarstedt LTDA
Alameda Ásia, 144
Polo Empresarial Tamboré
CEP 06543-312
SANTANA DE PARNAIIBA - SP
Tel: +55 11 4152 2233
Fax: +55 11 4152 3198
info.br@sarstedt.com
www.sarstedt.com