

SML

S-Monovette® Labeler

NOVITÀ!

Modello: SML-3



Posiziona perfettamente le singole etichette dei pazienti sulla S-Monovette®

- Garantisce l'etichettatura della S-Monovette® del corretto additivo
- Integrabile nei sistemi KIS/LIS esistenti
- Le S-Monovette vengono preparate in un contenitore come kit paziente
- Le etichette addizionali per campioni speciali possono essere generate a parte

Funzionamento

- Dispositivo stand-alone per la fornitura di provette di prelievo Sarstedt pre-etichettate in modo specifico per ciascun paziente (S-Monovette®)
- Stampa di etichette con codice a barre (1-D/2-D) e testo
- Etichettatura delle provette
- Fornitura di singole etichette per altri contenitori per la raccolta di campioni
- Formato dell'etichetta 40 x 26 mm
- Funzionamento offline con richiesta della provetta mediante touch screen
- Funzionamento online in comunicazione diretta con i sistemi LIS o KIS

Alimentazione provette:

- Singola, manuale (SML-1)
- Fornitura delle provette nel caricatore rotante (SML-2; SML-3)
- 40 provette/rotore

Erogazione:

- Kit di provette per paziente nel contenitore
- Contenitore singolo (SML-1; SML-2)
- 8 contenitori nel carosello (SML-3)
- Etichetta addizionale nella stampante (opzione)

Tipi di provette

- S-Monovette®
- Diametro esterno da 11 a 16 mm, lunghezza 65-100 mm (senza tappo)

Dimensioni

- 520 x 500 x 420 mm (larg. X prof. x alt.)
- Peso: SML-1 circa 40 kg SML-2 circa 50 kg SML-3 circa 55 kg

Allacciamento elettrico

- 115-230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz, 16 A

Dati generali

- Rumorosità: < 65 dB(A)
- Temperatura ambiente ammessa: da + 15°C a + 40°C
- Massima umidità relativa: 80%, senza condensa

Resa

- ≤ 20 sec. per l'applicazione di un'etichetta su 4 provette e di un'etichetta addizionale

Accessori opzionali

- Stampante per etichette separata

SARSTEDT S.r.l.
Via L. Da Vinci, 97
20090 Trezzano, SUL Naviglio (MI)
Tel: +39 045 8510 114
Fax: +39 045 8510 118
info.it@sarstedt.com
www.sarstedt.com